

# laservision

## Laserschutz-Vorhang SHELTER-NG



Artikelnummer: BC1F1P012251  
GTIN: 4050369047860  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 10,10 kg  
Gewicht excl. Verpackung: 8,10 kg

### Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangbahn BC1.F1P01.2251 mit (B x H) 900 x 3500 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

<b>EIGENSCHAFTEN:</b>	Beidseitig verwendbar
<b>FARBE:</b>	silbergrau
<b>NORMEN:</b>	EN 60825, EN 12254
<b>SCHUTZBEREICH:</b>	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB8 + IR AB3 + M AB6Y
>315 - 1050	–	D AB7 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y
>1050 - 1400	–	D AB6 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y
>1400 - 20000	–	DIM AB4 + R AB3Y

### DIN EN 60825-4

1070nm | 3,85 MW/m<sup>2</sup> | T2 | t<sub>max</sub> = 200s