laservision

## Laserschutz-Vorhang SHELTER-CR

Artikelnummer: BC6F1P011201
GTIN: 4050369027800
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 7,10 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 4,50 kg

### Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangbahn BC6.F1P01.1201 mit (B x H) 900 x 2000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein spezielles Silikon Pfeil- und Rillenband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

| | |
|---|---|
| **EIGENSCHAFTEN:** | Abwischbar (keine Säuren und Laugen), Desinfizierbar (alkoholhaltige Mittel), Beidseitig verwendbar |
| **FARBE:** | grau |
| **NORMEN:** | EN 1149-1, EN 12254 |
| **SCHUTZBEREICH:** | Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett |

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---|---|---|
| 180 - 315 | – | D AB8 + IR AB3 + M AB6Y |
| >315 - 1050 | – | D AB7 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y |
| >1050 - 1400 | – | D AB6 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y |
| >1400 - 20000 | – | DIM AB4 + R AB3Y |

### DIN EN 60825-4

1070nm | 3,85 MW/$m^2$ | T2 | $t_{max}$ = 200s

**LASERVISION GmbH** | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de