

laservision



Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangsbahn BC6.F1P01.1260 mit (B x H) 450 x 2500 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein spezielles Silikon Pfeil- und Rillenband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

Artikelnummer: BC6F1P011260
GTIN: 4050369031975
Gewicht inkl. Verpackung: 3,20 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 3,20 kg

EIGENSCHAFTEN:

Abwischbar
(keine Säuren
und Laugen),
Desinfizierbar
(alkoholhaltige
Mittel),
Beidseitig
verwendbar

FARBE:

grau

NORMEN:

EN 1149-1,
EN 12254

SCHUTZBEREICH:

Nahes
Infrarot,
Infrarot,
Sichtbar,
Ultraviolet

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D LB8 + IR LB3 + M LB6Y
>315 - 1050	–	D LB7 + I LB8 + R LB7Y + M LB8Y
>1050 - 1400	–	D LB6 + I LB8 + R LB7Y + M LB8Y
>1400 - 20000	–	DIM LB4 + R LB3Y

DIN EN 60825-4

1070nm | 3,85 MW/m² | T2 | t_{max} = 200s