laservision

Laserschutzbrille R14P1D01W

Artikelnummer: R14P1D011002
GTIN: 4050369019294
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,74 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,31 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Highlights

- LB Schutzstufen nach EN 207
- D LB5 Schutzstufe für CO_2-Laser nach EN 207
- Geringes Gewicht
- Sehr gute Farbsicht und 90% VLT
- Filter für CO_2-Chirurgie Laser
- In der Fassungen R02 und R14 erhältlich

Die laservision Laserschutzbrille R14.P1D01.1002 ist eine Korbbrille mit Weichschaumauflage (W) und farblosen Laserschutzfiltern P1D01. Sie besitzt hohe Schutzstufen im UV-Bereich sowie eine D LB5 Schutzstufe für CO_2-Laser. Die Tageslichttransmission (VLT) liegt bei 90% und die visuelle Helligkeit und die Farbsicht sind hervorragend. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Weichschaumauflage (W) gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort. Sie ist auch mit einem Tragekorb von laservision (A14HSUPS1000) kombinierbar. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann. Der Wechselrahmen kann in 5er-Sets optional nachgekauft werden.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
FARBSICHT:	Hervorragend
FASSUNG:	R14
FILTER:	P1D01
FILTERDICKE:	ca. 6mm
FILTERFARBE:	Farblos
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	Weichschaum (W)
SCHUTZBEREICH:	Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	90%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Hervorragend

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de

Laserschutzbrille R14P1D01W

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 367	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>367 - 369	(OD7+)	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
>369 - 371	(OD6+)	DIRM LB6
>371 - 373	(OD5+)	DIRM LB5
>373 - 375	(OD4+)	DIRM LB4
>375 - 377	(OD3+)	DIRM LB3
>377 - 380	(OD2+)	DIRM LB2
>380 - 384	(OD1+)	DIRM LB1
3950 - <4700	(OD4+)	DIM LB4 + R LB3Y
4700 - <4765	(OD5+)	DM LB5 + I LB5Y + R LB3Y
4765 - 25000	(OD6+)	D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de