


laservision

Laserschutzbrille R14T1E02B




Artikelnummer: R14T1E021004
GTIN: 4050369051751
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,64 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve



Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendungen: Nd:YAG Laser mit 266/355 oder 532nm
- Drei verschiedene Fassungsformen verfügbar: [R01](#), [R14](#) und [R17](#)
- Ausreichende Farbsicht und 40% VLT
- Als Kabinenfenster verfügbar bis zu 210x297mm

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1E02.1004 mit belüfteter Weichschaumauflage (B) bietet hohe Schutzstufen im UV und VIS-Spektralbereich (180-532nm). Die Korbbrille mit orangen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit belüftetem Weichschaum (A14AIREDD1000) gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort und verhindert ein Beschlagen der Laserschutzfilter. Selbst bei langer Tragedauer wird eine klare Sicht gewährleistet. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann. Der Wechselrahmen kann in 5er-Sets optional nachgekauft werden.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| BESCHICHTUNG: | keine Beschichtung |
| BRILLENTYP: | Überbrille mit Kopfband |
| EIGENSCHAFTEN: | mit Glasverbund |
| FARBSICHT: | Eingeschränkt |
| FASSUNG: | R14 |
| FILTER: | T1E02 |
| FILTERDICKE: | ca. 5mm |
| FILTERFARBE: | Orange |
| FILTERKRÜMMUNG: | Planes Filter |
| FILTERMATERIAL: | Mineralglas |
| FILTERTECHNOLOGIE: | Absorptionsfilter |
| NORMEN: | EN 207 Vollschutz |
| POLSTERUNG: | Belüfteter Weichschaum (B) |
| SCHUTZBEREICH: | Sichtbar, Ultraviolett |
| VLT (CA.): | 40% |
| VISUELLE HELLIGKEIT: | Gut |

laservision

Laserschutzbrille R14T1E02B

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|-------------|---------|------------------------------------|
| 180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB5 + M LB5Y |
| >315 - 532 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |