# laservision

## Laserschutzbrille R14T1Q06D

Artikelnummer: R14T1Q061003
GTIN: 4050369082380
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,66 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,23 kg

## Highlights

- Vollschutz zertifiziert nach EN 207
- M-Schutzstufen für 180-315nm und 620nm - 25.000nm
- Anwendungen: Ti:SA, OPO's, UKP-Laser bis 11.500nm
- Supercontinuum-Laser im Bereich >=620nm
- 2 verschiedene Fassungen verfügbar: R01, R14

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1Q06.1003 mit Dichtlippe (D) bietet Vollschutz im gesamten VIS- bis IR-Spektralbereich (620nm - 11.500nm). Die Korbbrille mit türkis-grünen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Dichtlippe ist besonders für wechselnde Benutzer geeignet. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

## Farbsicht




Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

## Filterkurve

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

| | |
|---|---|
| **BESCHICHTUNG:** | keine Beschichtung |
| **BRILLENTYP:** | Überbrille mit Kopfband |
| **EIGENSCHAFTEN:** | mit Glasverbund |
| **FARBSICHT:** | Eingeschränkt |
| **FASSUNG:** | R14 |
| **FILTER:** | T1Q06 |
| **FILTERDICKE:** | ca. 11-12mm |
| **FILTERFARBE:** | Türkis, Grün |
| **FILTERKRÜMMUNG:** | Planes Filter |
| **FILTERMATERIAL:** | Mineralglas |
| **FILTERTECHNOLOGIE:** | Absorptionsfilter |
| **NORMEN:** | EN 207 Vollschutz |
| **POLSTERUNG:** | Dichtlippe (D) |
| **SCHUTZBEREICH:** | Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar |
| **VLT (CA.):** | 25% |
| **VISUELLE HELLIGKEIT:** | Niedrig |

**LASERVISION GmbH & Co.KG** | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de

## Laserschutzbrille R14T1Q06D

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---|---|---|
| 180 - 310 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y |
| >310 - 315 | (OD9+) | D LB9 + IR LB4 + M LB6Y |
| 620 - <680 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| 680 - <690 | (OD7+) | DIRM LB6 |
| 690 - <750 | (OD10+) | D LB7 + IRM LB8 |
| 750 - 1400 | (OD10+) | D LB7 + IM LB9 + R LB8 |
| >1400 - 3500 | (OD5+) | DIM LB5 + R LB4 |
| >3500 - 25000 | (OD10+) | DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y |

**LASERVISION GmbH & Co.KG** | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de