laservision

## TTS.M7P06.300x On-The-Table System END

Artikelnummer: TTSM7P063003
GTIN: 4050369058880
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,00 kg

### Highlights

Das längste Anfangs- oder Endmodul dieses Systems (TTS.M7P06.3003) ist 900 mm lang und kann nur an einer Seite mit anderen Modulen dieses Systems verbunden werden. Es bildet einen schönen Abschluss zu Ihrer neuen Abschirmung und kann mit dem freien Ende direkt an die Module der anderen Systeme (Basis-System und Foldable Edge System) angestellt werden. Die Höhe des Systems mit 306 mm passt zu den anderen Systemen. Zum Schutz ist in diesem Modul unser Barrier Material M7P06 verbaut.

| | |
|---|---|
| **EIGENSCHAFTEN:** | stabiler Stand, Standardfüllung M7P06, Modulanzahl frei wählbar, Beidseitig verwendbar |
| **FARBE:** | schwarz |
| **NORMEN:** | EN 60825-4 |
| **SCHUTZBEREICH:** | Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett |

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---|---|---|
| 180 - 315 | – | D AB9 + IR AB4 + M AB6Y |
| >315 - 1050 | – | D AB8 + IR AB9 + M AB10 |
| >1050 - 1400 | – | D AB7 + IR AB9 + M AB10 |
| >1400 - 25000 | – | D AB5 |

### DIN EN 60825-4

780-1400nm | 960 kW/$m^2$ | T2 | $t_{max}$ = 210s

9000-11000nm | 615 kW/$m^2$ | T2 | $t_{max}$ = 105s

**LASERVISION GmbH** | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de