


## TTS.POST1.1001 Standardsäule mit M6-Gewinde



Artikelnummer: TTSPOST11001  
GTIN: 4050369056534  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 0,26 kg

### Highlights

Die Standardsäule TTS.POST1.1001 wird mittels eines M6 Gewindestiftes direkt im Bohrraster des OT montiert. Sie hat eine Gesamthöhe von 309 mm und ist für die Aufnahme von maximal 3 Laserschutzplatten (TTS.M7P06.100x) mit einer Höhe von 306 mm geeignet. Eine Kunststoffkappe am oberen Ende minimiert das Verletzungsrisiko. Die Drehbarkeit um den zentralen M6 Stift ermöglicht eine große Flexibilität von Laserschutzabtrennungen. Es können für Aufbauten nicht entlang des Rasters kundenspezifische Plattenlängen bestellt werden.

<b>EIGENSCHAFTEN:</b>	bis zu 3 Module einschiebbar, stabiler Stand
<b>FARBE:</b>	schwarz
<b>NORMEN:</b>	EN 60825-4
<b>SCHUTZBEREICH:</b>	Nahes Infrarot, Infrarot