



Artikelnummer: A0EP1P212001  
GTIN: 4050369079885  
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 6,90 kg

## Highlights

Dieser Bausatz des aktiven Laserschutzfensters A0EP1P212001 bietet ein effektives Sichtfeld von 590 x 895mm und besteht aus der Laserschutzscheibe in Sandwichstruktur, dem LaserSpy als Sensor und dem benötigten Montagematerial für den Sensor.

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>BESCHICHTUNG:</b>        | keine Beschichtung                |
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b>       | Aktiver Laserschutz               |
| <b>FARBE:</b>               | gold                              |
| <b>FARBSICHT:</b>           | Gut                               |
| <b>FILTERDICKE:</b>         | ca. 10mm                          |
| <b>FILTERMATERIAL:</b>      | Kunststoff                        |
| <b>FILTERTECHNOLOGIE:</b>   | Absorptionsfilter, Aktiver Schutz |
| <b>NORMEN:</b>              | EN 60825-4                        |
| <b>SCHUTZBEREICH:</b>       | Nahes Infrarot                    |
| <b>VLT (CA.):</b>           | 50%                               |
| <b>VISUELLE HELLIGKEIT:</b> | Gut                               |

## **DIN EN 60825-4**

Prüfklasse T1

880-1100 nm

d86min

300 µm

A86min

70 E-9 m<sup>2</sup>

Schutzgrenzbestrahlung (SGB)

42 E9 W/m<sup>2</sup>

Auslösezeit

max 40 ms

Prüfklasse T2

815-1100 nm

Schutzdauer

105 s

Schutzgrenzbestrahlung (SGB)

40,7 kW/m<sup>2</sup>

Optische Dichte (OD)

815-1100 OD 10+