



Artikelnummer: A0EP1P212003
GTIN: 4050369079922
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 2,70 kg

Highlights

Dieser Bausatz des aktiven Laserschutzfensters mit der Artikelnummer A0EP1P212003 bietet ein effektives Sichfeld von 292 x 445 mm und besteht aus der Laserschutzscheibe in Sandwichstruktur, dem LaserSpy als Sensor und dem benötigten Montagematerial für den Sensor.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
EIGENSCHAFTEN:	Aktiver Laserschutz
FARBE:	gold
FARBSICHT:	Gut
FILTERDICKE:	ca. 10mm
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter, Aktiver Schutz
NORMEN:	EN 60825-4
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot
VLT (CA.):	50%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

DIN EN 60825-4

Prüfklasse T1

880-1100 nm

d86min

300 µm

A86min

70 E-9 m²

Schutzgrenzbestrahlung (SGB)

42 E9 W/m²

Auslösezeit

max 40 ms

Prüfklasse T2

815-1100 nm

Schutzdauer

105 s

Schutzgrenzbestrahlung (SGB)

40,7 kW/m²

Optische Dichte (OD)

815-1100 OD 10+