

## Laserschutz-Vorhang SHELTER-NG



Artikelnummer: BC1F1P011201  
GTIN: 4050369016293  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 4,40 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 4,40 kg

### Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangbahn BC1.F1P01.1201 mit (B x H) 900 x 2000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flaschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b> | Beidseitig verwendbar                            |
| <b>FARBE:</b>         | silbergrau                                       |
| <b>NORMEN:</b>        | EN 60825, EN 12254                               |
| <b>SCHUTZBEREICH:</b> | Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett |

| WELLENLÄNGE   | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---------------|----|------------------------------------|
| 180 - 315     | –  | D AB8 + IR AB3 + M AB6Y            |
| >315 - 1050   | –  | D AB7 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y    |
| >1050 - 1400  | –  | D AB6 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y    |
| >1400 - 20000 | –  | DIM AB4 + R AB3Y                   |

### DIN EN 60825-4

1070nm | 3,85 MW/m<sup>2</sup> | T2 | t<sub>max</sub> = 200s