

laservision

Laserschutz-Vorhang SHELTER-NG



Artikelnummer: BC1F1P014201
GTIN: 4050369048157
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 16,00 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 14,00 kg

Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangbahn BC1.F1P01.4201 mit (B x H) 1800 x 3000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| EIGENSCHAFTEN: | Beidseitig verwendbar |
| FARBE: | silbergrau |
| NORMEN: | EN 60825, EN 12254 |
| SCHUTZBEREICH: | Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett |

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---------------|----|------------------------------------|
| 180 - 315 | – | D AB8 + IR AB3 + M AB6Y |
| >315 - 1050 | – | D AB7 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y |
| >1050 - 1400 | – | D AB6 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y |
| >1400 - 20000 | – | DIM AB4 + R AB3Y |

DIN EN 60825-4

1070nm | 3,85 MW/m² | T2 | t_{max} = 200s