

Roll-Up



Artikelnummer: BC3F1P011RU1
GTIN: 4050369018297
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 4,05 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 4,00 kg

Highlights

Das Roll-Up System zeichnet sich durch einen einfach und schnell aufzubauenden Aufsteller aus. Dieser ist bespannt mit dem einlagigen Laserschutzvorhang BC3.F1P01.1RU1. Es wird eine Fläche von (B x H) 900 x 2000 mm abgedeckt. Zur Verbindung mehrerer Systeme sind Klettbänder an den Rändern vorhanden und es ist der Verbinder BC3.F1P01.1274 notwendig. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 12254.

EIGENSCHAFTEN:

Geringes Gewicht, Einseitig verwendbar

FARBE:

silbergrau

NORMEN:

EN 12254

SCHUTZBEREICH:

Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB5 + IR AB3 + M AB5Y
>315 - 1050	–	DIRM AB5
>1050 - 1400	–	DIRM AB5
>1400 - 20000	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4