

## Laserschutz-Vorhang SHELTER-Light



Artikelnummer: BC3F1P012251  
GTIN: 4050369047884  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 3,68 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 1,68 kg

### Highlights

Die einlagige Laserschutzvorhangbahn BC3.F1P01.2251 mit (B x H) 900 x 3500 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN12254.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b> | Einseitig verwendbar |
|-----------------------|----------------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>FARBE:</b> | silbergrau |
|---------------|------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>NORMEN:</b> | EN 12254 |
|----------------|----------|

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SCHUTZBEREICH:</b> | Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett |
|-----------------------|--------------------------------------------------|

| WELLENLÄNGE   | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---------------|----|------------------------------------|
| 180 - 315     | –  | D AB5 + IR AB3 + M AB5Y            |
| >315 - 1050   | –  | DIRM AB5                           |
| >1050 - 1400  | –  | DIRM AB5                           |
| >1400 - 20000 | –  | DI AB3 + R AB3Y + M AB4            |