

Laserschutz-Vorhang SHELTER-Light



Artikelnummer: BC3F1P014201
GTIN: 4050369048195
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 6,30 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 4,30 kg

Highlights

Die einlagige Laserschutzvorhangbahn BC3.F1P01.4201 mit (B x H) 1800 x 3000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN12254.

EIGENSCHAFTEN:	Einseitig verwendbar
-----------------------	----------------------

FARBE:	silbergrau
---------------	------------

NORMEN:	EN 12254
----------------	----------

SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett
-----------------------	--

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB5 + IR AB3 + M AB5Y
>315 - 1050	–	DIRM AB5
>1050 - 1400	–	DIRM AB5
>1400 - 20000	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4