

Laserschutz-Vorhang SHELTER-CR



Artikelnummer: BC6F1P014201
GTIN: 4050369027800
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 17,80 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 15,80 kg

Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangbahn BC6.F1P01.4201 mit (B x H) 1800 x 3000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein spezielles Silikon Pfeil- und Rillenband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

EIGENSCHAFTEN:	Abwischbar (keine Säuren und Laugen), Desinfizierbar (alkoholhaltige Mittel), Beidseitig verwendbar
FARBE:	grau
NORMEN:	EN 1149-1, EN 12254
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB8 + IR AB3 + M AB6Y
>315 - 1050	–	D AB7 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y
>1050 - 1400	–	D AB6 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y
>1400 - 20000	–	DIM AB4 + R AB3Y

DIN EN 60825-4

1070nm 3,85 MW/m ² T2 t _{max} = 200s
--