


Laserschutz-Lupenbrille F27P1G04 420mm




Artikelnummer: F27P1G041241
GTIN: 4050369042018
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,59 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,10 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve



Highlights

- LB Schutzstufen nach EN 207
- Geeignet für UV-, MIR- und CO₂-Laser
- Schutz von 180nm-400 und 5.250nm-14.000nm
- Klarer Filter ohne Sichteinschränkung
- Filter für Chirurgie- und Derma-Laser
- In der Fassungen [F18/F22](#) und [F42](#) erhältlich
- Auch in der sportlichen Shieldbrille [F29](#) verfügbar

Die Laserschutz-Lupenbrille F27.P1G04.1241 ist für Laserstrahlung im Bereich 180nm-400nm und 5.250nm-14.000nm geeignet und besitzt Vollschutz. Sie besitzt eine Tageslichttransmission von hervorragenden 90%. Damit sind sowohl die Farbsicht, wie auch die visuelle Helligkeit ausgezeichnet. Die F27 kann im Medizinbereich speziell für Anwendungen mit Dental-, Chirurgie- und Dermatologielaser verwendet werden. Die Lieferung der Laserschutz-Lupenbrille F27 erfolgt in einem ausgeschäumten Kunststoff-Koffer mit Brillentuch, mit sterilisierbaren Schwenkhebeln sowie einer Kordel zum Umhängen bzw. zum individuellen feststellen der Brille am Kopf. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

BRILLENTYP: Überbrille mit Bügel

EIGENSCHAFTEN: Geringes Gewicht

FARBSICHT: Hervorragend

FASSUNG: F27

FILTER: P1G04

FILTERDICKE: ca. 2mm

FILTERFARBE: Farblos

FILTERMATERIAL: Kunststoff

FILTERTECHNOLOGIE: Absorptionsfilter

NORMEN: EN 207 Vollschutz

SCHUTZBEREICH: Infrarot, Ultraviolett

VLT (CA.): 90%

VISUELLE HELBIGKEIT: Hervorragend

Laserschutz-Lupenbrille F27P1G04 420mm

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 384	(OD10+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>384 - 388	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>388 - 392	(OD6+)	DIRM LB6
>392 - 396	(OD4+)	DIRM LB4
>396 - 400	(OD3+)	DIRM LB3
5250 - 14000	(OD5+)	DI LB4 + R LB3Y
10600 - 10600	(OD8+)	DI LB4 + R LB3Y