

# laservision

## Laserschutzbrille R10T2K05




Artikelnummer: R10T2K051001  
GTIN: 4050369012165  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 0,45 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 0,11 kg

### Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- 7 verschiedene Fassungsformen  
verfügbar: [F20](#), [F46](#), [R01](#), [R02](#), [R10](#), [R14](#) und [R17](#)
- Uneingeschränkte Farbsicht und sehr hohe VLT
- Kein Glasverbund


Die laservision Laserschutzbrille R10.T2K05.1001 bietet breitbandigen Laserschutz im NIR und IR-Spektralbereich (850-11.500nm). Die moderne Überbrille mit hellgrauen Filtern ohne Glasverbund und mit verstellbaren Bügeln kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Das geringe Gewicht der Laserschutzfassung gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

### Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //  
transmission of signal colours acc. to EN 172

### Filterkurve



|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>BESCHICHTUNG:</b>        | keine Beschichtung                   |
| <b>BRILLENTYP:</b>          | Überbrille mit Bügel                 |
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b>       | verstellbare Bügel, ohne Glasverbund |
| <b>FARBSICHT:</b>           | Hervorragend                         |
| <b>FASSUNG:</b>             | R10                                  |
| <b>FILTER:</b>              | T2K05                                |
| <b>FILTERDICKE:</b>         | ca. 3-4mm                            |
| <b>FILTERFARBE:</b>         | hellgrau                             |
| <b>FILTERKRÜMMUNG:</b>      | Basiskurve 2                         |
| <b>FILTERMATERIAL:</b>      | Mineralglas                          |
| <b>FILTERTECHNOLOGIE:</b>   | Absorptionsfilter                    |
| <b>NORMEN:</b>              | EN 207 Vollschutz                    |
| <b>POLSTERUNG:</b>          | keine Polsterung                     |
| <b>SCHUTZBEREICH:</b>       | Nahes Infrarot, Infrarot             |
| <b>VLT (CA.):</b>           | 75%                                  |
| <b>VISUELLE HELLIGKEIT:</b> | Sehr gut                             |

## **Laserschutzbrille R10T2K05**

| WELLENLÄNGE   | OD     | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|---------------|--------|------------------------------------|
| 850 - 900     | (OD2+) | DIRM LB2                           |
| >900 - 950    | (OD3+) | DIRM LB3                           |
| >950 - 1030   | (OD4+) | DIRM LB4                           |
| >1030 - 1400  | (OD5+) | DIRM LB5                           |
| >1400 - 2200  | (OD4+) | D LB4 + IR LB4Y                    |
| 2400 - 2800   | (OD3+) | DIR LB3                            |
| >2800 - 11500 | (OD4+) | D LB4 + I LB4Y + R LB3Y            |