


TTS.M7P06.100x Basismodul



Artikelnummer: TTSM7P061003
GTIN: 4050369056572
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,43 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,43 kg

Highlights

Das Basismodul TTS.M7P06.1003 mit einer Standardgröße von (HxBxD) 306 x 375 x 6 mm besteht aus dem bewährten BARRIER-Material M7P06. (Die Abmessungen beziehen sich auf die lichte Weite zwischen den Säulen. Die reale Platte ist 8 mm breiter, um in die Säulen eingeschoben werden zu können.) Es handelt sich hierbei um eine Aluminium-Sandwichstruktur mit beschichteten Alu-Deckplatten (Farbe: schwarz) welches nach EN 12254 und EN 60825-4 zertifiziert ist.

EIGENSCHAFTEN:	stabiler Stand, Standardfüllung M7P06, Modulanzahl frei wählbar, Beidseitig verwendbar
FARBE:	schwarz
NORMEN:	EN 60825-4
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB9 + IR AB4 + M AB6Y
>315 - 1050	–	D AB8 + IR AB9 + M AB10
>1050 - 1400	–	D AB7 + IR AB9 + M AB10
>1400 - 25000	–	D AB5

DIN EN 60825-4

780-1400nm 960 kW/m ² T2 t _{max} = 210s
9000-11000nm 615 kW/m ² T2 t _{max} = 105s